

INŠTALAČNÝ MANUÁL LAVIČKY BERLIN BEZ OPERADLA
Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7

OBRÁZOK VÝROBKU:



UPOZORNENIE!!!

NA KAŽDEJ LAVIČKE **treba namontovať** doručené identifikačné štítky, ktoré overujú zhodu výrobku s normou **PN EN 1176**.

To je predpoklad pre získanie záruky na výrobok.

Štítok by mal byť umiestnený na spodnej strane dosky tvoriacej operadlo lavičky.

Ak štítok nebol doručený spolu s lavičkou, kontaktujte prodejcu výrobku.

1. Pred inštaláciou lavičky skontrolujte, či sú k dispozícii všetky súčasti, najmä tieto komponenty:
 - Liatinový odliatok - 2 kusy,
 - Lakovaná lišta s vyvŕtanými otvormi - 4 kusy (4 otvory v každej doske),
 - Montážna súprava obsahuje:
 - Príchytka (4 kusy) + Skrutku M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Zámok M6x55 (16 kusov),
 - Podložka M6 (16 kusov),
 - Matica M6 (16 kusov).
2. Nastavte dosky vo zvislej rovine (napr. Môžete ich oprieť o stenu).
3. Zasuňte poistné skrutky M6x55 do montážnych otvorov.
4. Rozmiestnite odliatky na rovnom povrchu vo vzdialenosti vyplývajúcej z rozstupu otvorov v doskách (130 cm).
5. Pripevnite dosky tvoriace sedadlo lavičky tak, aby vystupujúce závitové skrutky M6x55 zapadli do výrezov v liatinovom odliatku.
6. Nasadte podložky M6 na závitové skrutky a utiahnite matice M6.
UPOZORNENIE: Nepriskrutkovávajte sedadlo lavičky natrvalo, aby ste si zachovali možnosť opravy nastavení liatinových odliatkov vo vertikálnej osi.
7. Pred dotiahnutím matíc M6 dajte pozor, či sú liatinové odliatky umiestnené vo vertikálnej osi a či je lavička vo všetkých rovinách symetrická.
8. Uťahnite matice M6 na skrutky pomocou kľúča alebo skrutkovača s hrotom zásuvky tak, aby celá konštrukcia lavice bola pevne zostavená.
UPOZORNENIE: Skrutky v doskách by mali byť dotiahnuté tak, aby nedošlo k zasiahnutiu dosky a aby nenarušovali štruktúru laku a dreva.

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7

MONTÁŽ:

Pri inštalácii lavičky venujte pozornosť miestu inštalácie a vyberte ho tak, aby sa lavička nenachádzala priamo v komunikácii. To je dôležité napríklad na úzkom chodníku, kde existuje nebezpečenstvo, že osoba, ktorá beží alebo ide na bicykli môže spadnúť na prvok malej architektúry a utrpí zranenia.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť zavedeným pravidlám a miestu, kde má byť kôš umiestnený tak, aby používanie zariadení bolo bezpečné a nepoškodzovali zdravie alebo život ľudí, ktorí ho používajú v bezprostrednom okolí výrobku.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdé povrchy pomocou príchytiek a skrutiek M8 alebo kotiev, ktoré dodávame s lavičkami.

Ak sa má lavička používať na tvrdých povrchoch, ktoré jej umožňujú ukotviť kotvu poskytnutú Výrobcom, potom nie je nutný základ pre vyššie uvedený malý architektonický prvok a tvrdý povrch musí spĺňať požiadavky statického výpočtu. Upevnite lavičku na kotvu, ktorú poskytuje Výrobca.

MONTÁŽ PRIAMO DO PÔDY:

Výrobca navrhuje veľmi jednoduché riešenie, ktoré môžu vykonávať ľahko a rýchlo dokonca aj nekvalifikovaní pracovníci.

Inštalácia pozostáva z:

- bagrovania dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme,

UPOZORNENIE: Rozmer cestných obrubníkov bol vybraný ako statický výpočet a pre tento model je: 100x30x20cm,

UPOZORNENIE: Ukotvenie vyššie uvedených prvkov by malo byť vykonané takým spôsobom, aby základy nevyčnievali nad úrovňou terénu počas montáže a počas následného používania výrobku.

- umiestnenie lavičky na základ a vyznačenie otvoru pre vŕtanie,
- vyvŕtanie otvorov,
- osadenie lavičky a utiahnutie skrutky,

UPOZORNENIE: Normálne dodávame príchytky M12 a upevňovacie skrutky M8.

Výrobca tiež umožňuje, aby boli podkladové vrstvy vykonané podľa nasledujúcich odporúčaní, ale je dôležité poznamenať, že základ je odolný proti mrazu a spĺňa statické rozmery stanovené vo výpočtoch. Odporúčané cestné obruby spĺňajú vyššie uvedené podmienky.