

INŠTALAČNÝ MANUÁL LAVIČKY BOSTON

Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7

OBRÁZOK VÝROBKU:



UPOZORNENIE!!!

NA KAŽDEJ LAVIČKE **treba namontovať** doručené identifikačné štítky, ktoré overujú zhodu výrobku s normou **PN EN 1176**.

To je predpoklad pre získanie záruky na výrobok.

Štítok by mal byť umiestnený na spodnej strane dosky tvoriacej operadlo lavičky.

Ak štítok nebol doručený spolu s lavičkou, kontaktujte prodejcu výrobku.

- Pred inštaláciou lavičky skontrolujte, či sú k dispozícii všetky súčasti, najmä tieto komponenty:
 - Oceľové rámy s rúrkami o priemere 60 mm - 2 kusy (pravý a ľavý),
 - Lakovaná lišta s vyvŕtanými otvormi - 5 kusy (4 otvory v každej doske),
 - Montážna súprava obsahuje:
 - Príchytka (4 kusy) + Skrutku M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Zámok M6x50 (20 kusov),
 - Podložka M6 (20 kusov)
 - Matica M6 (20 kusov).
- Nastavte dosky vo zvislej rovine (napr. Môžete ich oprieť o stenu).
- Zasuňte poistné skrutky M6x50 do montážnych otvorov.
- Nastavte oba oceľové profily na rovný povrch vo vzdialenostiach od otvorov v doskách (170 cm).
- Nainštalujte dosku na lavicu tak, aby vyčnievajúce skrutkové závit M6x50 zapadli do výrezov v oceľovom profile.
- Nasaďte podložky M6 na závitové skrutky a utiahnite matice M6.
UPOZORNENIE: Nedoťahujte sedadlo k lavici, aby ste mohli nastaviť vertikálny profil oceľových profilov.
- Upevnite dosky, ktoré podopierajú lavičku.
- Na skrutiek M6x50 umiestnite podložky M6 a nasaďte matice M6.
- Pred utiahnutím matíc M6 sa uistite, že sú oceľové profily vo zvislej osi a že je lavička vo všetkých rovinách sú symetrické.
- Uťahnite matice M6 na skrutky pomocou kľúča alebo skrutkovača s hrotom zásuvky tak, aby celá konštrukcia lavice bola pevne zostavená.
UPOZORNENIE: Skrutky v doskách by mali byť dotiahnuté tak, aby nedošlo k zasiahnutiu dosky a aby nenarušovali štruktúru laku a dreva.

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7

MONTÁŽ:

Pri inštalácii lavičky venujte pozornosť miestu inštalácie a vyberte ho tak, aby sa lavička nenachádzala priamo v komunikácii. To je dôležité napríklad na úzkom chodníku, kde existuje nebezpečenstvo, že osoba, ktorá beží alebo ide na bicykli môže spadnúť na prvok malej architektúry a utrpí zranenia.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť zavedeným pravidlám a miestu, kde má byť kôš umiestnený tak, aby používanie zariadení bolo bezpečné a nepoškodzovali zdravie alebo život ľudí, ktorí ho používajú v bezprostrednom okolí výrobku.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdé povrchy pomocou príchytiek a skrutiek M8 alebo kotiev, ktoré dodávame s lavičkami.

Ak sa má lavička používať na tvrdých povrchoch, ktoré jej umožňujú ukotviť kotvu poskytnutú Výrobcom, potom nie je nutný základ pre vyššie uvedený malý architektonický prvok a tvrdý povrch musí spĺňať požiadavky statického výpočtu. Upevnite lavičku na kotvu, ktorú poskytuje Výrobca.

MONTÁŽ PRIAMO DO PÔDY:

Výrobca navrhuje veľmi jednoduché riešenie, ktoré môžu vykonávať ľahko a rýchlo dokonca aj nekvalifikovaní pracovníci.

Inštalácia pozostáva z:

- bagrovania dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme,
UPOZORNENIE: Rozmer cestných obrubníkov bol vybraný ako statický výpočet a pre tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNENIE: Ukotvenie vyššie uvedených prvkov by malo byť vykonané takým spôsobom, aby základy nevyčnievali nad úroveň terénu počas montáže a počas následného používania výrobku.
- umiestnenie lavičky na základ a vyznačenie otvoru pre vŕtanie,
- vyvŕtanie otvorov,
- osadenie lavičky a utiahnutie skrutky,
UPOZORNENIE: Normálne dodávame príchytky M12 a upevňovacie skrutky M8.

Výrobca tiež umožňuje, aby boli podkladové vrstvy vykonané podľa nasledujúcich odporúčaní, ale je dôležité poznamenať, že základ je odolný proti mrazu a spĺňa statické rozmery stanovené vo výpočtoch. Odporúčané cestné obruby spĺňajú vyššie uvedené podmienky.