

NÁVOD NA MONTÁŽ LAVIČKY LYON

NÁKRES VÝROBKU:



1. Pred začatím montáže lavičky sa uistite, že boli dodané všetky komponenty. Na montáž sú potrebné nasledujúce časti:
 - Oceľový rám z rúrok s priemerom 60 mm – 2 ks (pravý a ľavý),
 - Lakovaná lišta s predvrtanými otvormi – 4 ks (každá doska má 4 otvory),
 - Montážna sada obsahujúca:
 - Rozpínacie hmoždinky (4 ks) + Skrutka M8 (4 ks),
 - Podložka M8 (4 ks),
 - Skrutka s polguľatou hlavou M6x50 (16 ks),
 - Podložka M6 (16 ks),
 - Matica M6 (16 ks),
 - Plastová krytka M6 (16 ks).
 2. Umiestnite dosky do zvislej roviny (napr. ich môžete oprieť o stenu).
 3. Vložte skrutky M6x50 s polguľatou hlavou do predvrtaných otvorov v doskách.
 4. Umiestnite oba oceľové profily na rovnú plochu vo vzdialenosti zodpovedajúcej rozostupom otvorov v doskách (160 cm).
 5. Pripevnite dosky tvoriace sedaciu časť lavičky tak, aby vyčnievajúce závitové skrutky M6x50 zapadli do výrezov v oceľových profiloch.
 6. Na závitové skrutky nasadte podložky M6 a priskrutkujte matice M6.
UPOZORNENIE: Sedaciu časť lavičky v tejto fáze ešte úplne nedotahujte, aby bolo možné upraviť zvislé nastavenie oceľových profilov.
 7. Pred dotiahnutím matíc M6 skontrolujte, či sú oceľové profily vo zvislej osi a či je lavička symetrická vo všetkých rovinách.
 8. Dotiahnite matice M6 pomocou kľúča alebo aku skrutkovača s nadstavcom tak, aby bola konštrukcia lavičky pevná a stabilná.
UPOZORNENIE: Skrutky v doskách treba dotiahnuť s citom – nesmú sa vtláčať do dreva a poškodiť lak alebo drevenú štruktúru.
 9. Na matice M6 na skrutkách nasadte plastové krytky M6.
-

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY: MONTÁŽ

Pri montáži lavičky je potrebné dbať na vhodný výber miesta – lavička nesmie byť umiestnená priamo v komunikačnom priestore. To je dôležité napríklad na úzkych chodníkoch, kde hrozí riziko, že bežiaci človek alebo cyklista narazí do lavičky a spôsobí si zranenie.

Ďalej je nutné dodržať platné predpisy a vybrať miesto tak, aby bolo používanie lavičky bezpečné a neohrozovalo zdravie alebo život ľudí, ktorí lavičku používajú alebo sa nachádzajú v jej blízkosti.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdý povrch pomocou rozpínacích hmoždiniek a skrutiek M8 alebo kotiev, ktoré dodávame spolu s lavičkami.

Ak sa lavička používa na tvrdom povrchu, ktorý umožňuje jej ukotvenie pomocou kotiev od výrobcu, nie je potrebné vytvárať základy pod daný prvok drobnej architektúry. Povrch však musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo statických výpočtov. Lavičku treba pripevniť kotvami od výrobcu.

MONTÁŽ PRIAMO DO ZEME

Výrobca ponúka jednoduché riešenie, ktoré môže rýchlo a jednoducho vykonať aj neodborný personál.

Postup montáže:

- Zahrabanie dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme.
UPOZORNENIE: Rozmery obrubníkov boli určené na základe statických výpočtov a pre tento model predstavujú: 100x30x20 cm.
UPOZORNENIE: Obrubníky musia byť zahrabané tak, aby nevyčnievali nad povrch zeme ani počas montáže, ani počas používania lavičky.
- Umiestnenie lavičky na základy a vyznačenie miest na vŕtanie,
- Vyvŕtanie otvorov,
- Opätovné osadenie lavičky a jej priskrutkovanie.

UPOZORNENIE: Štandardne dodávame rozpínacie hmoždinky M12 a skrutky M8.

Výrobca povoľuje aj zhotovenie betónového základu podľa nižšie uvedených odporúčaní, treba však zabezpečiť, aby bol základ mrazuvzdorný a mal rozmery zodpovedajúce statickým výpočtom. Odporúčané cestné obrubníky tieto požiadavky spĺňajú.