

MONTÁŽNY NÁVOD - LAVIČKA MILANO BEZ OPERADLA

Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7



UPOZORNENIE!!!

NA KAŽDEJ LAVIČKE je potrebné namontovať doručené identifikačné štítky, ktoré overujú zhodu výrobku s **normou PN EN 1176**.

To je predpoklad na získanie záruky na výrobok.

Štítok by mal byť umiestnený na spodnej strane dosky tvoriacej operadlo lavičky.

Pokiaľ štítok nebol doručený, kontaktujte predajcu výrobku.

1. Pred montážou lavice sa uistite, že boli dodané všetky prvky. Na skrutkovanie sú potrebné nasledujúce súčasti:

- Liatinové nohy - 2 ks.
- Lakované laty s vyvrtanými otvormi - 5 ks (4 otvory v každej doske),
- Montážna sada vrátane:
 - o hmoždinka (4 kusy) + skrutka M8 (4 kusy),
 - o podložka M8 (4 kusy),
 - o poistnú skrutku M6x55 (20 kusov),
 - o podložka M6 (20 kusov),
 - o matice M6 (20 kusov).
 - o plastová záslepka M6 (20 kusov)

2. Dosky umiestnite do zvislej roviny (môžete ich napr. oprieť o stenu).

3. Vložte poistné skrutky M6x55 vyvrtané v doskách do montážnych otvorov.

4. Umiestnite odliatky na rovný povrch vo vzdialenostiach vyplývajúcich z rozstupu otvorov v doskách.

5. Sedacie dosky lavice upevnite tak, aby vyčnievajúce závit skrutiek M6x55 zapadli do výrezov v liatine.

6. Na závit skrutiek nasadte podložky M6 a naskrutkujte matice M6.

POZOR: Sedák lavice neskrutkujte trvale, aby bola zachovaná možnosť nastavenia usadenia železných odliatkov vo zvislej osi.

7. Upevnite dosky lavičky.

8. Na závit skrutiek operadla M6x55 nasadte podložky M6 a naskrutkujte matice M6.

9. Pred utiahnutím matíc M6 sa uistite, že liatinové odliatky sú umiestnené vo zvislej osi a že lavica je symetrická vo všetkých rovinách.

10. Utiahnite matice M6 na skrutkách kľúčom alebo skrutkovačom s nástrčnou hlavou tak, aby bola celá konštrukcia lavice pevne spojená.

POZNÁMKA: Skrutky v doskách by mali byť utiahnuté tak, aby neprenikli doskami a nepoškodili lak a štruktúru dreva.

11. Nasadte záslepky M6 na matice M6 na skrutkách

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

Pokyny pre inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku podľa PN-EN 1176-7

MONTÁŽ:

Pri inštalácii lavičky venujte pozornosť miestu inštalácie a vyberte ho tak, aby sa lavička nenachádzala priamo v komunikácii. To je dôležité napríklad na úzkom chodníku, kde existuje nebezpečenstvo, že osoba, ktorá beží alebo ide na bicykli môže spadnúť na prvok malej architektúry a utrpí zranenie.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť zavedeným pravidlám a miestu, kde má byť kôš umiestnený tak, aby používanie zariadenia bolo bezpečné a neohrozovalo zdravie alebo život ľudí, ktorí ho používajú v bezprostrednom okolí výrobku.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdé povrchy pomocou hmoždiniek a skrutiek M8, ktoré dodávame s lavičkami.

Pokiaľ sa má lavička používať na tvrdých povrchoch, ktoré jej umožňujú ukotviť kotvu poskytnutú Výrobcom, potom nie je nutný základ pre vyššie uvedený malý architektonický prvok a tvrdý povrch musí spĺňať. Upevnite lavičku na kotvu, ktorú poskytuje Výrobca.

MONTÁŽ PRIAMO DO PÔDY:

Výrobca navrhuje veľmi jednoduché riešenie, ktoré môžu vykonávať ľahko a rýchlo dokonca aj nekvalifikovaní pracovníci.

Inštalácia sa skladá z:

☐ bagrovanie dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme,

UPOZORNENIE: Rozmer cestnej obrubníky a pre tento model je: 100x30x20cm,

UPOZORNENIE: Ukotvenie vyššie uvedených prvkov by malo byť vykonané takým spôsobom, aby základy nevychýľovali nad úroveň terénu počas montáže a počas následného používania výrobku,

☐ umiestnenie lavičky na základ a vyznačenie otvoru na vŕtanie,

☐ vyvŕtanie otvorov,

☐ osadenie lavičky a utiahnutie skrutky,

UPOZORNENIE: Normálne dodávame hmoždinky M12 a upevňovacie skrutky M8.

Výrobca tiež umožňuje, aby boli podkladové vrstvy prevedené podľa nasledujúcich odporúčaní, ale je dôležité poznamenať, že základ je odolný proti mrazu a spĺňa stanovené rozmery. Odporúčané cestné rámy spĺňajú vyššie uvedené podmienky.