

MONTÁŽNÍ NÁVOD - LAVIČKA MILANO

Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz dle PN-EN 1176-7



UPOZORNĚNÍ!!!

NA KAŽDÉ LAVIČCE ***je třeba namontovat*** doručené identifikační štítky, které ověřují shodu výrobku s normou **PN EN 1176**.

To je předpoklad pro získání záruky na výrobek.

Štítek by měl být umístěn na spodní straně desky tvořící opěradlo lavičky.

Pokud štítek nebyl doručen, kontaktujte prodejce výrobku.

1. Před montáží lavice se ujistěte, že byly dodány všechny prvky. Pro šroubování jsou nutné následující součásti:

- Litinové nohy - 2 ks.
- Litinová opěrka- 2 ks.
- - Lakované latě s vyvrtanými otvory - 7 ks (4 otvory v každé desce),
- Montážní sada včetně:
 - o hmoždinka (4 kusy) + šroub M8 (4 kusy),
 - o šroub M8x25 - 4 kusy
 - o samořezná matice M8 - 4 kusy
 - o obdélníková podložka s otvory - 2 ks.
 - o podložka M8 (12 kusů),
 - o pojistný šroub M5x55 (28 kusů),
 - o podložka M5 (28 kusů),
 - o matice M5 (28 kusů).
 - o plastový uzávěr M5 (28 kusů)
 - o plastová krytka M8 (8 kusů)

2. Litinovou nohu 2 kusy spojte s litinovými odlitky loketní opěrky - 2 kusy pomocí obdélníkové podložky s otvory - 2 kusy, mezi odlitky v místě jejich spojení. Do otvorů vložte podložky M8 (8 kusů) a šrouby M8x25 - 8 kusů. Našroubujte matice M8 na závit šroubů a nasadte záslepky M8.

3. Desky umístěte do svislé roviny (můžete je např. opřít o zeď).

4. Vložte pojistné šrouby M5x55 vyvrtané v deskách do montážních otvorů.

5. Odlitky umístěte na rovný povrch ve vzdálenostech vyplývajících z roztečí otvorů v deskách.

6. Sedací desky lavice upevněte tak, aby vyčnívající závit šroubů M5x55 zapadly do výřezů v litině.

7. Na závit šroubů nasadte podložky M5 a našroubujte matice M5.

POZOR: Sedák lavice nešroubujte trvale, aby byla zachována možnost seřízení usazení litinových odlitků ve svislé ose.

8 Připevněte desky tvořící opěradlo parkové lavičky.

9. Na závit šroubů opěradla M5x55 nasadte podložky M5 a našroubujte matice M5.

10. Před utažením matic M5 se ujistěte, že litinové odlitky jsou umístěny ve svislé ose a že lavice je symetrická ve všech rovinách.

11. Utáhněte matice M5 na šroubech klíčem nebo šroubovákem s nástrčnou hlavou tak, aby byla celá konstrukce lavice pevně spojena.

UPOZORNĚNÍ: Šrouby v deskách by měly být utaženy tak, aby nedošlo k zasažení desky a aby nenarušovaly strukturu laku a dřeva.

12. Nasadit zaoblené záslepky M5 na matice šroubů M5

OBEČNÉ A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz dle PN-EN 1176-7

MONTÁŽ:

Při instalaci lavičky věnujte pozornost místu instalace a vyberte jej tak, aby se lavička nenacházela přímo v komunikaci. To je důležité například na úzkém chodníku, kde existuje nebezpečí, že osoba, která běží nebo jede na kole může spadnout na prvek malé architektury a utrpí zranění.

Kromě toho je třeba věnovat pozornost zavedeným pravidlům a místu, kde má být koš umístěn tak, aby používání zařízení bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví nebo život lidí, kteří jej používají v bezprostředním okolí výrobku.

Každá lavička je určena k montáži na tvrdé povrchy pomocí hmoždinek a šroubů M8, které dodáváme s lavičkami.

Pokud se má lavička používat na tvrdých površích, které jí umožňují ukotvit kotvu poskytnutou Výrobce, pak není nutný základ pro výše uvedený malý architektonický prvek a tvrdý povrch musí splňovat. Upevněte lavičku na kotvu, kterou poskytuje Výrobce.

MONTÁŽ PŘÍMO DO PŮDY:

Výrobce navrhuje velmi jednoduché řešení, které mohou provádět snadno a rychle dokonce i nekvalifikovaní pracovníci.

Instalace se skládá z:

- bagrování dvou silničních obrubníků přímo do země,
UPOZORNĚNÍ: Rozměr silniční obrubníky a pro tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNĚNÍ: Ukotvení výše uvedených prvků by mělo být provedeno takovým způsobem, aby základy nevyčnívaly nad úroveň terénu během montáže a během následného používání výrobku,
- umístění lavičky na základ a vyznačení otvoru pro vrtání,
- vyvrtání otvorů,
- osazení lavičky a utáhnutí šrouby,
UPOZORNĚNÍ: Normálně dodáváme hmoždinky M12 a upevňovací šrouby M8.

Výrobce také umožňuje, aby byly podkladové vrstvy provedeny podle následujících doporučení, ale je důležité poznamenat, že základ je odolný proti mrazu a splňuje stanovené rozměry. Doporučené silniční obruby splňují výše uvedené podmínky.