

Konto bankowe: ING Bank Śląski
nr: 21 1050 1575 1000 0023 3016 9257
NIP: 9141541139 / PL9141541139
REGON: 020791300
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000313362,
Kapitał Zakładowy: 200.000 zł

EMPORO Sp. z o.o.
Kminkowa 1
PL, 55-018 Krzeptów
tel.: +48 (0)71 333 57 80
fax: +48 (0)71 333 57 90
mail: emporo@emporo.pl
web: www.emporo.pl

emporo
wyposażenie dla firm

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

- Produkt:** **Stalowa wanna wychwytywa z rusztem typ: 105954**
- Dystrybutor:** EMPORO Sp. z o.o.
Kminkowa 1
PL, 55-018 Krzeptów
- Zastosowanie:** wanna wychwytywa przeznaczona do zatrzymania substancji niebezpiecznych wyciekających lub wypuszczanych przy awarii ze zbiorników, kontenerów, pojemników lub urządzeń technologicznych o pojemności odpowiadającej minimalnie pojemności największego zbiornika na niej umieszczonego.
- Materiał wanny:** blacha stalowa o gr. 3 mm, klasa S236JR wg. normy EN10027-1. Ochrona antykorozyjna farba proszkową wg. normy EN ISO 12944-4.
- Ruszt:** wg. normy DIN24537
Profil nośny 30x2 mm, krata 30x30 mm, stal klasy S236JR wg. normy EN10027-1, ocynkowany ogniowo wg. EN ISO 1461

Parametry techniczne:

Objętość wanny:	220 l
Nośność rusztu:	800 kg/m ²
Maks. gęstość magazynowanych cieczy:	1,9 kg/l
Wymiary zewnętrzne:	1200 x 1200 x 320 mm
Wysokość podjazdowa:	100 mm
Ciężar:	90 kg

Jakość i kontrola przy produkcji:

1. Regularne testy maksymalnego obciążenia przypadkowo wybranych wanien
2. Spawy wykonane są dwustronnie wyłącznie przez pracowników z ważnym certyfikatem spawacza wg. EN 287-1.
3. Jakość i szczelność połączeń spawanych jest kontrolowana:
 - a. kontrolą optyczną wg. EN 970 oraz
 - b. kontrolą penetracyjną wg. EN 571-1