

Konto bankowe: ING Bank Śląski  
nr: 21 1050 1575 1000 0023 3016 9257  
NIP: 9141541139 / PL9141541139  
REGON: 020791300  
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy  
KRS Nr 0000313362,  
Kapitał Zakładowy: 200.000 zł

EMPORO Sp. z o.o.  
Kminkowa 1  
PL, 55-018 Krzeptów  
tel.: +48 (0)71 333 57 80  
fax: +48 (0)71 333 57 90  
mail: [emporo@emporo.pl](mailto:emporo@emporo.pl)  
web: [www.emporo.pl](http://www.emporo.pl)

**emporo**  
wyposażenie dla firm

## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**Produkt:** Stalowa wanna wychwytywa z rusztem typ: 106278

**Dystrybutor:** EMPORO Sp. z o.o.  
Kminkowa 1  
PL, 55-018 Krzeptów

**Zastosowanie:** wanna wychwytywa przeznaczona do zatrzymania substancji niebezpiecznych wyciekających lub wypuszczanych przy awarii ze zbiorników, kontenerów, pojemników lub urządzeń technologicznych o pojemności odpowiadającej minimalnie pojemności największego zbiornika na niej umieszczonego.

**Materiał wanny:** blacha stalowa o gr. 3 mm, klasa S236JR wg. normy EN10027-1. Ochrona antykorozyjna farba proszkową wg. normy EN ISO 12944-4.

**Ruszt:** wg. normy DIN24537  
Profil nośny 30x2 mm, krata 30x30 mm, stal klasy S236JR wg. normy EN10027-1, ocynkowany ogniowo wg. EN ISO 1461

### Parametry techniczne:

Objętość wanny:	125 l
Nośność rusztu:	800 kg/m <sup>2</sup>
Maks. gęstość magazynowanych cieczy:	1,9 kg/l
Wymiary zewnętrzne:	780 x 780 x 410 mm
Wysokość podjazdowa:	100 mm
Ciężar:	49 kg

### Jakość i kontrola przy produkcji:

1. Regularne testy maksymalnego obciążenia przypadkowo wybranych wanien
2. Spawy wykonane są dwustronnie wyłącznie przez pracowników z ważnym certyfikatem spawacza wg. EN 287-1.
3. Jakość i szczelność połączeń spawanych jest kontrolowana:
  - a. kontrolą optyczną wg. EN 970 oraz
  - b. kontrolą penetracyjną wg. EN 571-1